



EXTREME STRIPP

SÚPER DECAPANTE CONCENTRADO

- Ideal en las condiciones más difíciles
- Activo sobre cualquier protección
- Ideal en caso de over coating

Decapante concentrado específico para la limpieza de viejas capas de emulsiones acrílicas metalizadas. Ideal para condiciones extremas y activo también a bajas concentraciones.

MODO DE USO

Diluir el producto en el depósito de la máquina rotativa a las concentraciones indicadas. Aplicar la solución sobre el pavimento directamente con la máquina rotativa y trabajar con disco abrasivo verde o negro (según el pavimento). Aspirar muy bien con aspirador de líquidos y dejar secar. Eliminar las posibles huellas de secado con mopa húmeda o, si fuese necesario y en caso de estratificación de la emulsión aclarar con máquina rotativa.

DILUCIÓN

Con máquina rotativa: 5% - 10 % (de 500 ml a 1 L en 10 L de agua).
A mano: 10% - 20% (1 L- 2 L cada 10 L de agua).

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Pino
COLOR: Amarillo
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 35 ± 2
PH: > 13,0
DENSIDAD: 1.05

PICTOGRAMAS



PELIGRO

ATENCIÓN

ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene 2-BUTOXIETANOL, 2-AMINOETANOL, METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO, ISOTRIDECANOL ETOXILADO. No ingerir.

NOTAS

Abrillantador y limpiador para suelos duros. No utilizar sobre linóleo. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
4304	kg 5	4	9x4=36